

# Kortlæser • AC7SLIM PIN OSDP

## AC7SLIM PIN OSDP

- Driftssikker 13,56 Mhz Mifare kortlæser med tastatur.
- Fås med enten connector eller kabeltilslutning
- Til indendørs og udendørs montering.
- Læseafstand: op til 5 cm.

### AC7SLIM PIN OSDP specifikationer

- Tastatur med baggrundsbeslysning
- Tre LED'er som statusindikatorer
- Interface: RS-485 OSDP
- OSDP tillader 2-vejs kommunikation mellem læser og controller
- Læser også 7 forskellige UID standarder (inkl. NFC-UID)
- Integreret optisk sabotageafbryder (tamper)
- Lavt strømforbrug - op til 60% mere energieffektiv i forhold til andre læsere
- Ved et større antal bestillinger kan læser og tastatur leveres i andre farver, og eget logo kan påføres.



I/O's	2 FET output, 1 General purpose input
LED styring	Via protokol
Buzzer styring	Via protokol
Farve	Sort
Materiale	Plastik
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Opfylder CE-krav
Feltstyrke	Følger EN300330

### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10	24	30
Strømforbrug ved 24VDC	mA		20	60
Operativt temperaturområde	°C	-40		55
Sendefrekvens	Mhz		13,56	
Læseafstand	cm		op til 5	
Dataoutput RS-485			OSDPv2	
Tilslutning			Connector / 300 cm kabel / 600 cm kabel	
Mål (L x B x H)	mm		141 x 43 x 19	
Sikkerhedsklassificering			IP67 (kabel) - IP54 (connector)	

