

# EM læser • PRT12 /PIN Em

## PRT12 /PIN EM

125 kHz EM kortlæser med eller uden tastatur.  
Til inden- og udendørs montering.  
Læseafstand: op til 12 cm.

### PRT12 /PIN EM specifikationer

- Tastaturet er baggrundsbelyst.
- Konstrueret i plastic
- LED statusindikator: Rød, grøn og orange
- Farve: Sort eller grå
- Vær opmærksom på, at når du installerer læseren direkte på en metaloverflade, vil det reducere læseafstanden.

Version	NR.
Med tastatur	PRT12PIN EM
Uden tastatur	PRT12 EM



### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	10	12	15
Strømforbrug	mA		60	100
Operativt temperaturområde	°C	-40		55
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RH	10		95
Sendefrekvens	kHz		125	
Læseafstand	cm		10	
Dataoutput			Wiegand	
Tilslutning			50 cm kabel	
Kabellængde	m.		Max. 150	
Vægt	g.		150	
Mål (L x B x H)	mm		150 x 45 x 22	
Sikkerhedsklassificering			IP65	

Følgende korttyper kan leveres:

Kort
Nøgleringsbrikker
Wafers